

## Паспорт: Ниппель НР/НР

**Сталь:** AISI304 , AISI316

**Стандарт:** ISO 4144

**Международное название:** HEXAGON NIPPLE

**Тип резьбы:** BSPT

**Стандарт резьбы:** EN 10226-1 (ISO 7-1)

**Рабочее давление:** 20-23Бар

**Среда применения:** Вода, Масло, Газ



Условный размер, мм		мм	Длина резьбы (L1), мм	Общая длина (L), мм
Дюймы	DN			
3/8	10	17,2	13	32
1/2	15	21,3	17,2	42
3/4	20	26,9	17,6	43
1	25	33,7	20,4	49
1 1/4	32	42,4	20,8	51
1 1/2	40	48,3	21	51
2	50	60,3	22	54
2 1/2	65	76,1	25	63
3	80	88,9	27,5	68
4	100	114,3	30,3	75

**Ниппель НР/НР** – резьбовой фитинг, предназначенный для соединения элементов трубопровода в единую систему. Изделие представляет собой шестигранник с наружной резьбой по краям. Ниппель НР/НР с шестигранником простой и надежный нержавеющий фитинг в эксплуатации. В зависимости от технических задач ниппель НР изготавливается из стали AISI 304 для применения в пищевой либо общестроительной отрасли. Для применения данного изделия в агрессивных средах (растворы солей и кислот и т.д.) рекомендуется использовать его исполнение из марки AISI 316.