

**Паспорт: Отвод резьбовой ВР/ВР 90гр**

**Сталь:** AISI304, AISI316


**Международное название:** ELBOW 90° FEMALE/FEMALE

**Тип резьбы:** BSPT

**Стандарт резьбы:** EN 10226-1 (ISO 7-1)

**Рабочее давление:** 20-23Бар

**Среда применения:** Вода, Масло, Газ



Условный размер, мм		мм	А, мм	L, мм	Вес, кг
Дюймы	DN				
3/8	10	17,2	22,5	21,5	0,04
1/2	15	21,3	25,5	27	0,065
3/4	20	26,9	31,6	30	0,09
1	25	33,7	41,2	35	0,16
1 1/4	32	42,4	48,5	43	0,25
1 1/2	40	48,3	55	45	0,33
2	50	60,3	67,4	54	0,47
2 1/2	65	76,1	81	69	0,85
3	80	88,9	100,5	72	1,4
4	100	114,3	126,5	89	1,8

**Отвод резьбовой из нержавеющей стали** - это деталь трубопровода, которая предназначается для изменения направления потока транспортируемой жидкости либо газа. Размерный ряд нержавеющей отвода ВР/ВР соответствует размерному ряду нержавеющей электросварных труб DIN 17457 по EN10217-7 и запорно-регулирующей нержавеющей арматуры и трубопроводной арматуры по EN10253-3